

**Objekt:**

Ime priimek, naslov, telefonska številka

Predračun št.	0
Datum:	
Veljavnost:	1 mesec
Sklic:	0

## Izvedba ograjnega sistema: Celovit ograjni sistem Novoform za novogradnje

**POTEK IZDELAVE PREDRAČUNA:** Obrazec je sestavljen kot predstavitev za določen ograjni sistem, s popisom elementov s cenami. Ograjni sistem je prikazan tako nazorno, da prikazuje različne možnosti izvedbe in je zasnovan tudi kot navodila za montažo. Ograjni sistem za novogradnje in sanacije želimo približati kupcu do te mere, da bo sam našel v naši ponudbi ustrezno rešitev izdelal popis materiala in s tem že opravil več kot polovico poti do nove ograje. Ob enem pa v danšanjih časih dokaj pomenbna prednost - blagodejno bo vplivalo na končen strošek, saj izmere, popis in montaža znaša po naših izkušnjah lahko tudi več kot polovico cene. V primeru, da ne morete opraviti vsega sami pa Vam bomo pomagali z lokalnimi zastopniki za montažo ali osebno na zgornjih kontaktih.

Fotografija :	Ograjni element:	Enota:	Normativ za 1m ograje:	Cena brez DDV:	Cena za 1m ograje:
	1. Pocinkan jeklen stebriček 40x60x40x3 v PVC Uprofilu s pokrovom.	kos	0,5	16,90 €	8,45 €
	2. Pocinkana perforirana jeklena prečka 40x60x40x1,5 v PVC profilu s pokrovom.	m	2	6,90 €	13,80 €
	3. Zaključna ASA rozeta za priključno ploščo dim. 110x110x30 mm.	kos	0,5	2,50 €	1,25 €
	4. Zaključni ASA pokrovček zgornji za stebriček.	kos	0,5	1,50 €	0,75 €
	5. Letve za pokončno montažo	m	7	3,90 €	27,30 €
	6. Zaključni ASA pokrovček za letev Novoform Klasik (polkrožni + raven)	par	1	1,00 €	1,00 €
	7. Priključna konzola za prečko.	kos	2	0,90 €	1,80 €
	8. Vijak M6x20 z matico.	kos	4	0,10 €	0,40 €
	9. Vijak M10 x90 za fiksiranje s kemično malto.	kos	2	0,10 €	0,20 €
	10. Vijak fi4x20 za pritrjevanje letvic iz zadnje strani	kos	28	0,10 €	2,80 €

Skupaj brez DDV: 57,75 €  
22% DDV 12,71 €

**CENA z DDV za 1m dolžine ograje višine 1m 70,46 €**

### NUJNO POTREBNE INFORMACIJE ZA IZRAČUN OGRAJE:



Cena je prikazana z normativom za en meter ograje z osnovnimi podatki:	Ostale možnosti za izbiro:
<b>Višina in oblika vrha ograje:</b> 1m (višina stebrička je 90 cm).	<b>od 0,5 do 2m</b>
<b>Reža med letvami:</b> 3 cm	<b>od 0 do 100mm</b>
<b>Način montaže stebričkov:</b> iz vrha (na razdalji cca. 2 metra).	<b>s čela ali po naročilu &gt;&gt;&gt;VEČ</b>
<b>Izvedba zgornjega zaključka:</b> ravno brez profila zgoraj	<b>ravno brez profila</b>   <b>izbočeno 10 cm,..</b>   <b>ubočeno 10cm,..</b>   <b>&gt;&gt;&gt;VEČ</b>
<b>Barva in material vseh ograjnih elementov:</b> BELA PVC 15% cenejša kot vse ostale barvne variante v PVC-materialu. Ostali materiali so ASA, pocinkana pločevina in WPC material.	<b>siva</b>   <b>zlato hrast</b>   <b>temno rjava</b>   <b>&gt;&gt;&gt;VEČ</b>
<b>Korita za rože :</b> BREZ	<b>&gt;&gt;&gt;VEČ</b>

ELEMENTI BOLJ NATANČNO	INFORMACIJE ZA LAŽJO IZBIRO IN MONTAŽO
<b>1</b> Stebriček iz pocinkanega U profila 40x60x40x3	Stebriček je glavni nosilni element, ki daje trdnost ograji, zato je pocinkan U profil, ki je sicer enakih zunanjih dimenzij kot vodoravna prečka tukaj debeline 3 mm ali pa tudi iz pohanjenih cevi 60x40x2 mm. Stebriček je v primeru, da nima ograje zgornje dodatne prečke 10 cm nižji od višine ograje, ker sega pokončna letev preko zgornje prečke. Stebriček se lahko montira na zaključno oblogo balkona (keramične ploščice), ker ima zaključno rozeto, ki prekrije pritrdilno ploščo.

2

**Prečka:**

Pocinkana prečka zagotavlja optimalno trdnost in enostavno nevidno pritrjevanje letvic iz zadnje strani brez potrebnega vrtanja. Uporabimo lahko tri vrste jeklenih prečk, ki jih lahko izberemo glede na obstoječe stanje, cenovni nivo in razdaljo med nosilnimi stebrički:

a) Pocinkan standardni CD profil - razdalja med stebrički do 1,5m -1,5 EUR/m (uporablja se tudi za prekrivanje kompletnega obstoječega jekla)

b) Pocinkan U profil 40x60x40x1,5 mm - razdalja med stebrički cca.2 m-4,4 EUR/m

c) Pocinkan U profil 40x60x40x3 mm - razdalja med stebrički cca. 3m - 5,4 EUR/m

d) Jeklena cev barvana ali pocinkana 40x60x2 - 5,4 EUR/m

Jeklena prečka skrbi za trdnost in možnost vijačenja PVC profil pa nadomešča barvanje jekla in prekrija vijačne spoje. Standardne dolžine prečk na zalogi so : CD v dolžinah 2,3 in 4 metre in ostali U profili in pohištvene cevi 6 metrov.

5

6

**Letve Novoform Klasik in zaključki za pokončno montažo:**

Na enem mestu želimo prikazati vse barvne in oblikovne možnosti izvedbe: **Novoform Klasik** je linijsko oblikovana letev, ki se izdeluje v standardnih dolžinah 4,5 in 5 metrov in se za manjše količine reže iz teh dolžin, za večje količine pa se režejo direktno iz stroja. Standardne barve so: bela Ral 9003 brez dodatka lesa, krem Ral 1013, siva Ral 7014, zlati hrast Ral 8003, temno rjava Ral 8014 (barve prikazane na sliki levo po zaporedju). Letev Novoform Klasik v prerezu nam pokaže prekatno izvedbo letvice, ki ima optimalno trdnost glede na porabljen material. Za kvalitetno pritrjevanje z vijačenjem iz zadnje strani pa je pomembno, da vijačemo na predvideno mesto.

Rustik dim.  
140x910x32Venecija dim.  
70x910x150Barok dim.  
130x850x80

**Novoform Rustik, Novoform Venecija in Novoform Barok so oblikovane letvice** najvišjega kakovostnega nivoja, ker je uporabljen zelo kvaliteten plastični material ASA, ki je žilav in UV obstojen. Rustik in Venecija se lahko kombinirata med seboj in dodatno z Novoform Klasik, ker so dolžine teh letvic enake. Letvica Barok pa je 6 cm krajša, zato se kombinira samo z letvico Novoform Klasik. Z vsemi temi kombinacijami lahko prilagodite izgled svojim željam in obstoječemu oblikovanju na objektu.



- sprednja stran letvice

- pocinkan CD profil (kot za suhomontažno gradnjo)

Obrazec sestavlil : Janko Zihelr dipl.ing str.

Za pomoč pri izbiri in za svetovanje prosim pošljite fotografijo obstoječega stanja z osnovnimi dimenzijami (višina, dolžina željena izvedba) na elektronsko pošto [info@novoform.si](mailto:info@novoform.si) in pokličite na telefon 040 854 352 .

